

遠程模組
RS-485類比數位遠程模組

型號	P-48519
	類比模組
工作電壓	10~30VDC/24VAC
數位輸入(隔離)	4*Isolation DI status low:<1VDC status high:>5~30VDC
數位輸出(隔離)	---
數位輸出連續電流	---
通訊速率	2400~921600bps
數位輸出入隔離	YES(5000VDC)
輸入切換速度	10HZ
輸出切換速度	Transistor:10HZ
操作溫度	-20 to +75 °C
防護等級	IP20
安裝方式	35 mm DIN rail or Flush mounting
尺寸 (W x H x D)	76.4*118.2*38.5 mm
類比輸入通道數	8 (16-bit)
類比輸入型態	0/4~20mA,J,K,T,E,R
	,S,B,Thermistor
	(-270 ~ +1800°C)
類比輸出通道數	---
類比輸出型態	---
類比輸入阻抗	Current: 100 Ω Voltage : 10 MΩ
類比輸入/輸出有效精度	±0.4% / ---
通訊介面	RS-485
通道獨立設定	YES
取樣率	10 sample/second (總和)
CMR @ 50/60 Hz	120 dB
Span Drift	±50 ppm/°C
Zero Drift	±18 μ V/°C
溫度量測範圍	(PT-100:-200~+600°C) (PT-1000:-200~+600°C) (J:-210~760°C) (K:-270~1,370°C) (T:-270~400°C) (E:-270~1,000°C) (R:0~1,750°C) (S:0~1,750°C) (B:0~1,800°C) (Thermistor-10K-T2:0~100°C) (Thermistor-10K-T3:0~100°C) (Thermistor-6.8K:-10~100°C) (Thermistor-4.7K:-10~100°C) (Thermistor-3.3K:-20~100°C) (Thermistor-3K:-20~100°C) (Thermistor-2.7K:-20~100°C) (Thermistor-2.252K:-20~100°C) (Thermistor-2.1K:-30~100°C) (Thermistor-2K:-30~100°C) (Thermistor-1.5K:-40~100°C) (Thermistor-1K:-40~100°C)

