

遠程模組

WIFI類比數位遠程模組

Palm-WIFI 系列(WIFI Remote Modules)

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 型號             | P-WIFI69                         |
|                | 數位輸出模組                           |
| 工作電壓           | 10~30VDC/24VAC                   |
| 數位輸入(隔離)       |                                  |
|                | ---                              |
|                |                                  |
| 數位輸出(隔離)       | 8*(Power Relay)                  |
| 數位輸出連續電流       | 250VAC(5A)/30VDC(5A)             |
| 通訊速率           | 2400~921600bps                   |
| 數位輸出入隔離        | YES(5000VDC)                     |
| 輸入切換速度         | 10HZ                             |
| 輸出切換速度         | Transistor:10HZ                  |
| 操作溫度           | -20 to +75 °C                    |
| 防護等級           | IP20                             |
| 安裝方式           | 35 mm DIN rail or Flush mounting |
| 尺寸 (W x H x D) | 76*118*38 mm                     |
| 類比輸入通道數        |                                  |
| 類比輸入型態         |                                  |
| 類比輸出通道數        |                                  |
| 類比輸出型態         |                                  |
| 類比輸入阻抗         |                                  |
| 類比輸入/輸出有效精度    |                                  |
| 通訊介面           | WIFI + RS-485                    |
| 通道獨立設定         | YES                              |
| 取樣率            | 10 sample/second (total)         |
| CMR @ 50/60 Hz | 120 dB                           |
| Span Drift     | ±50 ppm/°C                       |
| Zero Drift     | ±18 μ V/°C                       |